

Federbodenwagen D 1408/350 B

Bestellnummer: 0.22.1408.02

Produkteigenschaften:

- Federbodenwagen aus Leichtmetall - Eloxiert
- Innenmaße: 1000 x 650 x 580 mm hoch
- Außenmaße: ca. 1115 x 690 x 855 mm hoch (inkl. Räder)
- Volumen: 380 Liter
- Federkraft: ca. 70 Kg
- Materialdicken: Wände 1,5 mm; Federboden 1,5 mm
- Fahrwerk: 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Beide Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- Rad-Durchmesser 125 mm
- Räder mit Vollgummibereifung "spurlos", Rollenlagerung in der Radnabe, Fadenschutz
- Leichtmetall-Pressprofile am oberen und unteren Wagenrand
- Stabile Ecksäulen aus 3 mm dicken Alu-Spezialprofilen
- Umlaufender, elastischer PVC-Stoßschutzpuffer am oberen Wagenrand bietet wirksamen Schutz für Wagen und Umgebung
- Der lastabhängig, fliegend aufgehängte Boden wird in Spezialprofilen einer Wagenstirnseite verkantungsfrei geführt
- Glatte Seitenwände reduzieren die Reibung des Ladegutes und begünstigen die sofortige Reaktion des Federbodens auf Gewichtsveränderungen



Federbodenwagen D1408/350 B. Federboden in oberster Stellung (unbelastet)



Prinzip-Darstellung des lastabhängig gefederten Bodens

Optionen:

- Anpassung der Federkraft nach Erfordernis
- Deckel (Auflage- oder Scharnier-Deckel)
- Schiebegriff(e)
- Fahrwerksänderung (Rad-Durchmesser, Bereifung)
- Anhängerkupplung



Rollenanordnung "B"

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller

Vorteile:

- Arbeitsplatz-Ergonomie – gesundheitsschädigendes "Hineinbücken" in den Wagen entfällt durch konstante Be- und Entladehöhe
- Ideal für häufiges Be- und Entladen, vorrangig für empfindliches Ladegut
- Sehr beliebt und praktisch für den Einsatz in der Wäscherei (Wäscheversorgung und -entsorgung)
- Geringes Eigengewicht, äußerst robust und formstabil
- Eloxiert (Veredelung der Oberfläche)
- Der ringsum laufende PVC-Stoßschutzpuffer bietet Schutz für Wagen und Umgebung

Einsatzgebiete:

- Wäscherei
- Alten- und Pflegeheime
- Industrie
- Handel
- Dienstleistung