

## Transportwagen D 3008/235 B


Bestellnummer: 0.20.3008.01

### Produkteigenschaften:


- Transportwagen aus Leichtmetall mit allseitig geschlossenen Wänden
- Innenmaße: 700 x 550 x 580 mm hoch
- Außenmaße: ca. 730 x 580 x 740 mm hoch (inkl. Räder)
- Volumen: 223 Liter
- Tragkraft: 200 Kg
- Materialdicken: Wände 1,2 mm; Boden 1,2 mm
- Wände mit trapezförmig ausgeprägte Sicken versteift
- Oberer und unterer Wagenrand durch umlaufende Leichtmetall-Pressprofile verstärkt
- Fahrwerk: 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Beide Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- Rad-Durchmesser 100 mm
- Räder mit Vollgummibereifung "spurlos", Rollenlagerung in der Radnabe, Fadenschutz



Transportwagen D 3008/235 B



PVC-Stoßschutzpuffer am oberen Wagenrand



Rollenanordnung "B"

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller

### Optionen:

- Ringsumlaufender PVC-Stoßschutzpuffer am oberen Wagenrand
- Scharnier-Deckel mit 2 Hebelspannverschlüsse
- Zylinderschlösser, integriert in Hebelspannverschlüsse
- Wenn Wagen mit Deckel ausgestattet, dann ringsumlaufender PVC-Stoßschutzpuffer am unteren Wagenrand
- Schiebegriff(e)
- Anhängerkupplung
- Fahrwerksänderungen (Rad-Durchmesser, Bereifung)

### Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Sicken für Stabilität und Flächensteifigkeit

### Einsatzgebiete:

- Industrie
- Logistik
- Entsorgung
- Krankenhaus
- Wäscherei
- Hotels
- Handel
- Dienstleistung
- Behörden