

Transportwagen D 3008/570 B

Bestellnummer: 0.20.3008.09

Produkteigenschaften:

- Transportwagen aus Leichtmetall mit allseitig geschlossenen Wänden
- Innenmaße: 1250 x 650 x 685 mm hoch
- Außenmaße: ca. 1280 x 680 x 870 mm hoch (inkl. Räder)
- Volumen: 560 Liter
- Tragkraft: 250 Kg
- Materialdicken: Wände 1,2 mm; Boden 1,2 mm
- Wände mit trapezförmig ausgeprägte Sicken versteift
- Oberer und unterer Wagenrand durch umlaufende Leichtmetall-Pressprofile verstärkt
- Fahrwerk: 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Beide Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- Raddurchmesser 125 mm
- Räder mit Vollgummibereifung "spurlos", Rollenlagerung in der Radnabe, Fadenschutz



Transportwagen D 3008/570 B



PVC-Stoßschutzpuffer am oberen Wagenrand



Rollenanordnung "B"

2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller

Optionen:

- Ringsumlaufender PVC-Stoßschutzpuffer am oberen Wagenrand
- Scharnier-Deckel mit 2 Hebelspannverschlüssen
- Zylinderschlösser, integriert in Hebelspannverschlüsse
- Wenn Wagen mit Deckel ausgestattet, dann rings-umlaufender PVC-Stoßschutzpuffer am unteren Wagenrand
- Schiebegriff(e)
- Anhängerkupplung
- Fahrwerksänderungen (Raddurchmesser, Bereifung)

Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Sicken für Stabilität und Flächensteifigkeit

Einsatzgebiete:

- Industrie
- Logistik
- Entsorgung
- Krankenhaus
- Wäscherei
- Hotels
- Handel
- Dienstleistung
- Behörden